

F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO TRES ENCENDIDOS 15+12W



PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia (COB en el centro)	15 W
Potencia (SMD en laterales)	12 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Lúmenes	1650 Lm
Temperatura de color (centro y laterales)	3000 K
Angulo de iluminación	60°
Dimensión ∅ ancho	180 mm
Dimensión alto	45 mm
Dimensión ∅ corte	160 mm
Regulable	No
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,5
Rendimiento cromático	CRI>80
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Redondo Tres Encendidos 15+12W** es un downlight empotrable con forma circular y con tecnología LED integrada, acabado en color blanco, con triple iluminación de luz cálida, formada por un led COB en el centro con una potencia de 15W y un led SMD en los laterales con una potencia de 12W.

Downlight que permite crear tres ambientes de iluminación diferentes con el mismo interruptor. Con el primer encendido se enciende la luz lateral, apagando y volviendo a encender se enciende la luz central, apagando y encendiendo de nuevo se obtiene iluminación total (lateral y central). Ideal para instalar en dormitorios, salones, pasillos.

