



DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE 3 INTENSIDADES DE LUZ UGR<19 100-50-10% 12W

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	12 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Intensidades de luz	100-50-10 %
Lúmenes	850-425-85 Lm
Temperatura de color	4000 K
Angulo de iluminación	120°
Dimensión ϕ ancho	138 mm
Dimensión alto	46 mm
Dimensión ϕ de corte	120 mm
Regulable	No
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,5
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	25.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

AGUJERO DEL TECHO

ϕ 120 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable 3 Intensidades de Luz UGR<19 100-50-10% 12W** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz neutra, acabado en color blanco, con un consumo de 12W. Con 3 intensidades de luz, desde un interruptor (funciona con cualquier interruptor), al encender por primera vez se ilumina al 100% (850 Lm), si se apaga y se vuelve a encender se ilumina al 50% (425 Lm), si se vuelve a apagar y encender queda iluminado de forma muy suave al 10% (85 Lm).

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial, dormitorios, salas, pasillos y para colocar en oficinas, salas de reuniones, supermercados, tiendas, escuelas, zonas de lectura, etc.

Ahorro energía: Ahorra hasta el 80% de energía.