

F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE PROFESIONAL ORIENTABLE PF>0,9

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	28 W
Voltaje	230 V
Lúmenes	2170 Lm
Temperatura de color	3000 K
Angulo de iluminación	60°
Dimensión ø ancho	195 mm
Dimensión alto	185 mm
Dimensión ø corte	185 mm
Chip Led	SAMSUNG
Regulable	No
Orientable	Si
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Rendimiento cromático	CRI>75
Protección IP	IP22
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Certificados	CE

195 mm



185 mm

ø corte 185 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Profesional Orientable PF>0,9** es un downlight empotrable con forma circular y con tecnología LED integrada, con un foco de luz orientable que permite iluminar la luz hacia el punto deseado, aportando un tono de luz cálida, acabado en color blanco, con un consumo de 28W. Para instalar en entornos comerciales, escaparates, mostradores, tiendas, hoteles, escuelas, oficinas.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

