





DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE EXTRAPLANO REDONDO 24W UGR<19



AGUJERO DEL TECHO



PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	24 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Lúmenes	1900 Lm
Temperatura de color	3000 K
Angulo de iluminación	100°
Dimensión ϕ ancho	300 mm
Dimensión alto	25 mm
Dimensión ϕ de corte	285 mm
Regulable	No
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	25.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Extraplano Redondo 24W UGR<19** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz cálida, acabado en color blanco, con un consumo de 24W.

Downlight extraplano, adecuado para instalar cuando en el techo no se dispone de espacio.

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial y para colocar en oficinas, salas de reuniones, supermercados, tiendas, escuelas, zonas de lectura, etc.