



DOWNLIGHT EMPOTRAR



## DOWNLIGHT LED ANTIDESLUMBRAMIENTO PROFESIONAL UGR<19 30W

### PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	30 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Lúmenes	2800 Lm
Temperatura de color	6500 K
Angulo de iluminación	38°
Dimensión ø ancho	230 mm
Dimensión alto	108 mm
Dimensión ø de corte	205 mm
Regulable	No
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

230 mm



108 mm

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Antideslumbramiento Profesional UGR<19 30W** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría, acabado en color blanco, con un consumo de 30W. Posee un índice de reproducción cromática (CRI 80) que asegura una reproducción de los colores sin distorsiones.

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial y para usos profesionales, supermercados, centros comerciales, restaurantes, museos, etc.

Ahorro energía: Ahorra hasta el 80% de energía.