


F•Bright Led®


DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 11 W



AGUJERO DEL TECHO



PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	11 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Lúmenes	860 Lm
Temperatura de color	6000 K
Angulo de iluminación	120°
Dimensión ø ancho	118 mm
Dimensión alto	50 mm
Dimensión ø de corte	91 mm
Piezas de Led	60 PCS
Regulable	No
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Redondo 11W** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, acabado en color blanco, con un consumo de 11W, aportando un tono de luz fría.

Downlight ideal para instalar en entornos domésticos, salones, zonas de paso, escaleras, pasillos, recibidores y en locales comerciales.

CURVAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

