

F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE COB

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Tipo LED	COB
Potencia	6 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Corriente	50 mA
Lúmenes	430 Lm
Temperatura de color	6500 K
Angulo de iluminación	320°
Dimensión ø ancho	86 mm
Dimensión alto	59 mm
Dimensión ø de corte	75 mm
Regulable	No
Orientable	Si
Material	PC
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,5
Rendimiento cromático	CRI 80
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de uso	-10°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

86 mm



corte
ø 75 mm

59 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Empotrable Orientable COB** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, con cuerpo basculante que permite dirigir la luz hacia el punto deseado, aportando un tono de luz fría, acabado en color blanco, con un consumo de 6W. Downlight para instalar en cualquier zona de interior, especialmente en zonas de paso, escaleras, pasillos, recibidores.

CURVAS DE DISTRIBUCION DE LA LUZ

