


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED ANTIDESLUMBRAMIENTO 20W UGR<19

190 mm



91 mm

Ø corte 160 mm

PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	20 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Lúmenes	1450 Lm
Temperatura de color	4000 K
Angulo de iluminación	70°
Dimensión Ø ancho	190 mm
Dimensión alto	91 mm
Dimensión Ø de corte	160 mm
Regulable	No
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,97
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	25.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Antideslumbramiento 20W UGR<19** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz neutra, acabado en color blanco, con un consumo de 20W.

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial, dormitorios, salas y para colocar en oficinas, salas de reuniones, zonas de lectura, etc.