


F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED ANTIDESLUMBRAMIENTO 25W UGR<19

230 mm



101,5 mm

Ø corte 200 mm

PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	25 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50-60 Hz
Lúmenes	1900 Lm
Temperatura de color	6500 K
Angulo de iluminación	70°
Dimensión Ø ancho	230 mm
Dimensión alto	101,5 mm
Dimensión Ø de corte	200 mm
Regulable	No
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,97
Rendimiento cromático	CRI>80
Factor deslumbramiento	UGR<19
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	25.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Antideslumbramiento 25W UGR<19** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, aportando un tono de luz fría, acabado en color blanco, con un consumo de 25W.

Downlight UGR<19 que presenta un factor de deslumbramiento menor a 19, para iluminar sin deslumbrar, apto para uso residencial, dormitorios, salas y para colocar en oficinas, salas de reuniones, zonas de lectura, etc.