


F•Bright Led®


DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REGULABLE CORTE AJUSTABLE 50-160 MM REDONDO



AGUJERO DEL TECHO



PARÁMETROS TECNICOS

Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	15 W
Voltaje	230 V
Lúmenes	1510 Lm
Temperatura de color	3000 K
Angulo de iluminación	120°
Dimensión ø ancho	175 mm
Dimensión alto	20 mm
Dimensión ø de corte	Ajustable entre 50-160 mm
Regulable en intensidad	Si
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,6
Protección IP	IP40
Uso	Interior
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 50°C
Certificados	CE & RoHS
Manual instalación	Si

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Regulable Corte Ajustable 50-160 MM Redondo** es un downlight led extraplano redondo regulable en intensidad luminosa, empotrable con tecnología LED integrada, acabado en color blanco, con un consumo de 15W, aportando un tono de luz cálida. Dispone de unas garras situadas sobre unos carriles que permite deslizarlas ampliando o reduciendo la distancia de corte, por lo que se puede ajustar al hueco existente. Ajustable a agujeros entre 50-160 mm.

Downlight ideal para instalar en salones, dormitorios, comedores, cocinas, locales comerciales, etc. Ideal para la iluminación en múltiples ambientes.