

**F•Bright Led®**

**SERIE EXTERIOR SOLAR**



## CABEZA DE FAROLA SOLAR 40 W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO



### PARÁMETROS TECNICOS

Poder	40 W
Lumen	6000 Lm
Tipo LED	SMD5050*21 pcs
Batería	Batería de iones de litio 244Wh/11.1V.22AH
Panel solar	Silicio monocristalino silicona (32Wp)
Dimensiones	711 x 386 x 244 mm
Tiempo de carga	10-12 horas para cargar totalmente
Tiempo de trabajo	Modo de trabajo diferente, horario de trabajo diferente, rango de 3 a 6 noches
Angulo de haz	140 x 78° - TP III
Sensor de movimiento	Angulo de detección: 150° Distancia de detección: <15 metros
IP clase	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Temperatura de color	5000 K
Material de la carcasa	Aluminio + ABS + PC
Altura de instalación	4-6 metros
Espacio de instalación	10-15 metros
Incluye	Control remoto
Distancia control remoto	≤12 metros
Vida útil	35.000 horas
Color	Negro
Certificados	CE & RoHS
Manual de instrucciones	Si

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Cabeza de Farola Solar 40 W con Sensor Crepuscular y de Movimiento IP65 con Control Remoto** es una farola solar para calle con sensor crepuscular con detector de movimiento. La carga máxima se alcanza después de 10-12 horas de exposición solar. Con control remoto incluido, con un alcance de 12 metros. Ideal para calles, aparcamientos, plazas, etc.

