



DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE PROFESIONAL RECTANGULAR PF>0,9 28 W CAMBIO DE TONO

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	28 W
Voltaje	AC 220-240 V
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz
Lúmenes	2800/3200/2900 Lm
Temperatura de color	3000K/4000K/5700K
Angulo de iluminación	60°
Dimensión largo	240 mm
Dimensión ancho	145 mm
Dimensión alto	96 mm
Dimensión de corte mínimo	215 x 125 mm
Dimensión de corte máximo	227 x 130 mm
Regulable	No
Basculante	Si
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS

agujero techo

Min: 215x125 mm
Max: 227x130 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Downlight Led Empotrable Profesional Rectangular PF>0,9 28W Cambio de Tono es un downlight empotrable con forma rectangular de aluminio, acabado en color blanco y con tecnología LED integrada. Con un foco de luz basculante que permite iluminar la luz hacia el punto deseado, con un interruptor en la parte trasera del downlight para cambio de tono, 3000K para luz cálida, 4000K para luz neutra y 5700K para luz fría, con un consumo de 28W. Para instalar en el interior de estancias del hogar, cocinas, zonas de paso, centros comerciales, escaparates, mostradores, oficinas.

CAMBIO DE TONO



CAMBIO DE TONO

Temperatura de color	Lúmenes
3000 K	2800 Lm
4000 K	3200 Lm
5700 K	2900 Lm