

F•Bright Led®

DOWNLIGHT EMPOTRAR



DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE PROFESIONAL ORIENTABLE PF>0,9 CAMBIO DE TONO Y POTENCIA 28W/38W

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	LED integrado
Potencia	28W/38W
Voltaje	AC 220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Lúmenes (28W)	2600/3000/2700 Lm
Lúmenes (38W)	3200/4000/3400 Lm
Temperatura de color	3000K/4000K/5700K
Angulo de iluminación	90°
Dimensión ø ancho	195 mm
Dimensión alto	135 mm
Dimensión ø corte	165 mm
Chip Led	EPISTAR SMD2835
Regulable	No
Orientable	Si
Material	Aluminio
Color	Blanco
Factor de potencia	PF>0,9
Rendimiento cromático	CRI>80
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE & RoHS



agujero techo



Ø165 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Profesional Orientable PF>0,9 Cambio de Tono y Potencia 28W/38W** es un downlight empotrable con forma circular de aluminio, acabado en color blanco y con tecnología LED integrada, con un foco de luz orientable que permite iluminar la luz hacia el punto deseado, con dos interruptores en la parte trasera del downlight, uno para cambio de tono (3000K para luz cálida, 4000K para luz neutra y 5700K para luz fría), otro para cambio de potencia (28W/38W). Para instalar en entornos comerciales, escaparates, mostradores, tiendas, hoteles, escuelas, oficinas.

CAMBIO DE TONO Y POTENCIA

**CAMBIO
DE POTENCIA**



**CAMBIO
DE TONO**

Potencia 28 W	
Tono	Lúmenes
3000 K	2600 Lm
4000 K	3000 Lm
5700 K	2700 Lm

Potencia 38 W	
Tono	Lúmenes
3000 K	3200 Lm
4000 K	4000 Lm
5700 K	3400 Lm