



INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES



INTERRUPTOR DIFERENCIAL REARMABLE 4 POLOS



108 mm

PARÁMETROS TECNICOS

Artículo	Interruptor diferencial rearmable
Norma	IEC61008-1
Corriente nominal	63A
Nº de polos	4 polos
Corrientes nominales de sensibilidad, I Δ n	300mA
Tensión de empleo	400V/230V AC
Tensión auxiliar	230V AC
Poder de corte	10000A
Señalización	Señalización local de estado
Colocación modo seguridad	Colocación en modo seguridad mediante enclavamiento por candado
Nº de rearmes	0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9
Tiempo de reconexión ajustable	0,10,20,30,45,60,90,120,150 y 180 seg.
Display LED	Display LED indicador de nº de disparos
Contactos auxiliares	Contactos auxiliares para indicación de estado y mando remoto
Salida serie RS485(IOT)	Si
Capacidad de conexión	Hasta 35mm ²
Dimensión	108mm
Clase	A altamente inmunizado
Tipo de protección	IP20
Certificados	CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Interruptor Diferencial Rearmable 4 Polos** es un diferencial para fallos a tierra autorearmable, con programación de los disparos y del tiempo de reconexión.

PROGRAMACION DEL PANEL FRONTAL

