



**MANGUERAS
REDONDAS VV-500**



CABLE MANGUERA 2 x 2.5 mm



LONGITUD: 100 METROS

PARÁMETROS TECNICOS

Artículo	Cable manguera
Sección	2 x 2.5 mm ²
Resistencia a 20°C	7.98 Ohm/km
Diámetro exterior	8.80 mm
Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V)
Aislamiento	PVC tipo TI-2
Cubierta	PVC tipo TM-2
Tensión nominal	300/500 V
Tensión de ensayo	2000 V CA
Temperatura máxima	70°C
Longitud cable	100 metros
Reacción al fuego (CPR)	Eca
Color	Blanco / negro
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Cable Manguera 2 x 2.5 mm²** es un cable manguera 2 x 2.5 mm² blanco o negro indicado para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio, siendo su principal uso aplicaciones domésticas. Apropiado en aquellas instalaciones en las que se requiera baja emisión gases ácidos y comportamiento mejorado frente al fuego.

Usos previstos del producto: Suministro de electricidad en edificios y obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la generación y propagación de fuego y humo.