



MANGUERAS REDONDAS VV-500



CABLE MANGUERA 3 x 1 mm



LONGITUD: 100 METROS

PARÁMETROS TECNICOS

Artículo	Cable manguera
Sección	3 x 1 mm ²
Resistencia a 20°C	19.5 Ohm/km
Diámetro exterior	6.65 mm
Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V)
Aislamiento	PVC tipo T1-2
Cubierta	PVC tipo TM-2
Tensión nominal	300/500 V
Tensión de ensayo	2000 V CA
Temperatura máxima	70°C
Longitud cable	100 metros
Reacción al fuego (CPR)	Eca
Color	Blanco / negro
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Cable Manguera 3 x 1 mm²** es un cable manguera 3 x 1 mm² blanco o negro indicado para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio, siendo su principal uso aplicaciones domésticas. Apropiado en aquellas instalaciones en las que se requiera baja emisión gases ácidos y comportamiento mejorado frente al fuego.

Usos previstos del producto: Suministro de electricidad en edificios y obras de ingeniería civil con el objeto de limitar la generación y propagación de fuego y humo.