



**MANGUERAS  
REDONDAS VV-500**



## **CABLE MANGUERA 3 x 1.5 BLANCO LIBRE DE HALOGENOS**



LONGITUD: 100 METROS

### **PARÁMETROS TECNICOS**

Artículo	Cable manguera
Sección	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Resistencia a 20°C	13.3 Ohm/km
Diámetro exterior	10.20 mm
Conductor	Cobre electrolítico flexible (Clase V)
Aislamiento	Polietileno reticulado (XLPE) Tipo DIX3
Cubierta	Polioléfina termoplástica tipo DMZ-E
Tensión nominal	0.6/1 kV
Tensión de ensayo	3500 V CA
Temperatura máxima	90°C
Longitud cable	100 metros
Reacción al fuego (CPR)	Cca-s1b, d1, a1
Color	Blanco
Certificados	CE & RoHS

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El **Cable Manguera 3 x 1.5 Blanco Libre de Halógenos** es un cable manguera 3 x 1.5 m<sup>2</sup> de color blanco libre de halógenos, indicado para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos, como locales de pública concurrencia, hospitales, escuelas, centro comerciales y aeropuertos. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Su gran flexibilidad le hace muy apropiado en instalaciones complejas y de gran dificultad.