



DETECTORES



AVISADOR DE PRESENCIA Y ALARMA



PARÁMETROS TECNICOS

PARÁMETROS TECNICOS	
Artículo	Avisador de presencia y alarma
Batería	9V (no incluida)
Distancia de detección	8m (max)
Velocidad de detección	0.6-1.5m/s
Rango de detección	60°C
Intervalo sensor	Sobre 1 min
Posiciones	Alarma/off/dingdong
Intensidad sonido alarma	>60db
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +40°C
Humedad de funcionamiento	<93%RH
Funciona	de Día y de Noche
Dimensión largo	107 mm
Dimensión ancho	67 mm
Dimensión alto	34 mm
Colocación	Superficie
Color	Blanco
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Certificados	CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


El **Avisador de Presencia y Alarma** es un detector muy sensible, con circuito integrado y tecnología SMT. Tiene una función muy práctica, fácil y segura. Detector de color blanco, para colocar en superficie. Utiliza un sistema de infrarrojos. Alarma ding dong.

CARACTERISTICAS

- El área de detección es amplia, y su instalación sencilla (se puede fijar con tornillos o con adhesivo).
- Uso interior. Se puede usar en vertical o colocarlo encima de una superficie estable.
- Se puede ajustar la graduación y el rango es amplio.

INSTALACION Y USO

Abra los dos lados del soporte ligeramente y saque el cuerpo del sensor. Abra la tapa de la batería. Introduzca una batería de 9V y puede usar el artículo después de 30 segundos.



FUNCION INTERRUPTOR

ALARMA: colóquelo en la posición "ALARM" y la alarma sonará al momento. El tiempo de la alarma es de 5 segundos. Solo volverá a sonar cuando vuelva a detectar después de un minuto.

OFF: el sensor no funciona.

CHIME: colóquelo en la posición "CHIME" y gradúelo. Sonará el "dingdong" durante 5 minutos. Solo volverá a sonar cuando vuelva a detectar después de un minuto.

