F•Bright Led®

PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED

PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 120 CM

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Pantalla Estanca + Tubo Led
Tipo Iluminación	LED integrado
Nº Tubo Led (incluido)	1 Ud.
Tubo Led	T8
Potencia	20 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50/60 Hz
Lúmenes	1700 Lm
Temperatura de color	4000 K
Angulo de iluminación	120°
Dimensión tubo Led	1200 mm
Dimensión pantalla largo	1268 mm
Dimensión pantalla ancho	85 mm
Dimensión pantalla alto	94 mm
Material cuerpo pantalla	ABS
Material difusor pantalla	PC
Material portalámparas pantalla	Plástico
Cierre incluido	8 clips de plástico
Cierre opcional	Clips metálicos
Entrada de cable	Mediante prensaestopas
Incluida	Instalación eléctrica para tubo Led
Color	Blanco
Protección IP	IP65
Uso	Exterior
Regulación	No
Vida útil	20.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 40°C
Certificados	CE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **Pantalla Estanca IP65 + Tubo Led 120 cm** es una luminaria, con tecnología LED integrada, compuesta de una pantalla estanca para un tubo de Led de 120 cm, incluido.

Pantalla Estanca con grado de estanqueidad IP65, apta para uso exterior y en ambientes húmedos.

Cierre mediante 8 clips de plástico. Clips metálicos opcionales.

Cuerpo de material ABS. Difusor de material PC.

Portalámparas de material de plástico de fácil instalación para tubo T8.

Entrada de cable mediante prensaestopas.

Instalación eléctrica para tubo Led.